

## PATH TO THE FUTURE

The MAG series was born through rigorous quality testing and designed to be a symbol of sturdiness and durability. Focused on providing the best user experience, the MAG series has a simple installation process coupled with a friendly user interface making it the best choice for entry level gamers.



Picture and logos

## SELLING POINTS

- WQHD Hohe Auflösung - Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details an.
- 240Hz Bildwiederholrate - Reagiert schneller mit glatteren Bildern.
- Rapid IPS - Bietet eine schnelle Reaktionszeit von 1 ms GTG, optimiert Farben und Helligkeit des Bildschirms
- KVM 2.0 - Steuerung und Übertragung von Dateien zwischen mehreren Geräten über eine Tastatur, eine Maus und einen MSI Gaming-Monitor.
- NVIDIA G-Sync Kompatibel - Verhindert Tearing und Ruckeln und sorgt für ein extrem flüssiges, verzögerungsfreies Gameplay.
- Smart Gaming - Verwende KI-Unterstützung, um eine neue Art des Spielens zu erleben
- HDR400 - Atemberaubende Optik durch Kontrast- und Schattenanpassung.
- Night Vision - Intelligenter Schwarztuner, der feine Details in dunklen Bereichen hervorhebt und so erhellt.
- Gaming OSD App - Finde die perfekten Einstellungen für deine Spiele.
- Console Mode - Die beste Option für Konsolenspieler: FHD@120Hz, 2K-Auflösung PS5™-Optimierung.



1. 5-wege OSD
2. Stromanschluss 2x HDMI™ (2.0)
3. 1x Display Port (1.4a)
4. 1x Typ-C
5. Kopfhörerausgang
6. 1x USB 2.0 Typ-B
7. 2x USB 2.0 Typ-A
8. Kensington Lock

## SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4719072873486
	UPC	824142266281
	UCC14	10824142266288
Model	Produktname	Optix MAG274QRXDE
	Marketing Spezifikationen	Optix MAG274QRXDE
	Herstellernummer	9S6-3CA88A-073
	Marketing Name	Optix MAG274QRXDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Quantum Dot	N/A
	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736 (H) x 335.664 (V) mm
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	Rapid IPS
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	G-SYNC Compatible
	HDR (High dynamic range)	HDR 400
	Helligkeit (nits)	350
	HDR Brightness (Peak nits)	400
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	91.2~370.4 KHz(H) / 48~240 Hz(V)
	Bildwiederholrate	240HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	1ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	110%/92%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	99%/92%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	126%/99%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	140%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	108%/97%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	104%/96%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	100%/92%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	103%/93%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	126%/99%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	140%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	73%/73%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	73%/73%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	2560 x 1440 (Up to 240Hz)
HDMI™	2560 x 1440 (Up to 144Hz)	
DVI	N/A	

Schnittstellen	Line-in	N/A
	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.0b
	HDMI™ HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.4a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
Schnittstellen (Vorne)	USB 2.0 Typ-B	1
	USB 2.0 Typ-A	2
Power	Annual Energy Consumption (KWh)	N/A
	Power Typ	External Adaptor 19V 4.74A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	F
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	C5
	PD Output	Type C
	PD Output Power	15W
Zubehör	3.5mm Mic Cable	N/A
	Switch Case	N/A
	Portable Screen Protection Case	N/A
	Monitor Hood	N/A
	Speaker (Accessories)	N/A
	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	1
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-45° ~ 45°
	Höhenverstellbar	0 ~ 130 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	860 x 158 x 485
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	33.86 x 6.22 x 19.09
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	614.9 x 233.68 x 544
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.21 x 9.2 x 21.42
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	614.9 x 47.4 x 369.3
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.21 x 1.87 x 14.54
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	303.34 x 399.2 x 233.7
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	11.94 x 15.72 x 9.2
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	840 x 142 x 465
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	33.07 x 5.59 x 18.31
	Nettogewicht (kg)	6.42
	Bruttogewicht (kg)	8.7
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.61
Garantie	Garantie	36M